

Scheda tecnica

UltraSpeed Pro r-MicroSpeed Max mop

Codice articolo

173476 (40cm, CC)

Composizione

100% Poliestere

Classificazione del prodotto

Pulizia pavimenti
Sistema UltraSpeed Pro



Dati tecnici

	Valore	Unità
Dimensioni	40	cm
Peso	117	g
Capacità d'assorbenza	250	%



Proprietà ed uso del prodotto

- Mop con singola facciata pulente realizzato con il 36% di poliestere riciclato
- Microfibra premium per una pulizia intensiva senza l'utilizzo di sostanze chimiche aggressive
- Zone di sfregamento per sciogliere anche lo sporco più ostinato
- Frange esterne aggiuntive per la raccolta delle fuoriuscite e dello sporco grossolano
- Canali per l'acqua per un trasporto ottimale dei liquidi
- **Certificato per rimuovere virus fino al 99,99%*** (*Test effettuati con coronavirus bovino su superfici viniliche presso un laboratorio di terza parte)
- **Certificato per rimuovere batteri fino al 99,99%*** (Test effettuati con P. aeruginosa e S. aureus su superfici viniliche presso un laboratorio di terze parti)
- Lunga durabilità: 500 lavaggi – test effettuati in laboratorio interno con disinfezione chimico-termica a 60°C
- Con etichette codice colore B/R/G/V per l'identificazione del singolo mop e il corretto utilizzo all'interno di sistemi di igiene
- Prodotto in Europa

Uso del prodotto:

- Da utilizzare con Telaio UltraSpeed Pro (cod. 147593)
- Per una pulizia ad alte prestazioni di tutti i tipi di pavimenti, in particolare quelli strutturati
- Adatto per metodo di pulizia con secchio e pressa

Raccomandazioni di lavaggio

- Pre-lavaggio: acqua max 40°C
- Lavaggio: per garantire durabilità e performance del prodotto, lavare a 60°C utilizzando detersivi con pH compreso tra 4 e 10
- Chimico: non utilizzare candeggianti al cloro e ammorbidenti
- Asciugatura: temperatura max 50°C

Trasporto e immagazzinaggio

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole. Il prodotto non è soggetto alle regolamentazioni ed ai rischi di trasporto per le sostanze chimiche. Possibile lo smaltimento tramite discarica o inceneritore. Si prega di rispettare le regolamentazioni locali.

Certificazione di qualità

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System

Data: 09/11/2023

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono essere modificate senza preavviso. L'idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d'uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d'uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di salute, sicurezza e ambiente.