



**PADLIGHT5, proiettore LED SMD 20W IP44, nero 4000K. Con IR**



20W

4000K  
COOL WHITE



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	24



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN



Nome prodotto:	PADLIGHT-5
Alimentazione:	AC
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	INTERNAL DRIVER
Pile fornite:	NO
Fonte illuminazione :	2835 SMD LED
Potenza di illuminazione (W):	20
Consumo elettrico (W):	20
Lumen:	1600
Colore luce:	4000K
IRC:	>80
Angolo del fascio :	120° DIFFUSE
Angolo di rilevazione:	120
Distanza di rilevamento:	4-10m
Durata di vita del led (ore):	25000
Materiale:	ALUMINIUM
Dimmerabilità:	NO
Numero cicli on-off:	15000
Classe di isolamento:	I
Lunghezza cavo (cm):	15
Sezione cavo:	H05VV-F 3G1.0mm2
Colore:	BLACK
Interruttore:	NO
Grado di protezione IP:	IP44
Accessori in dotazione:	cabale 15cm
Lampada inclusa:	YES
Garanzia:	2 ANNI
Larghezza del prodotto (mm):	140
Profondità del prodotto (mm):	60
Altezza del prodotto (mm):	120
Peso netto (Kg):	0,315
Classe energetica 2021:	F

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Funzione di rilevamento: Con sensore di movimento PIR (sensori a infrarossi passivi), questo faro ha potente funzione di rilevamento del corpo umano a infrarossi, accensione immediata, conveniente e risparmio energetico. E la distanza di rilevamento, l'angolo, il tempo e l'illuminazione possono essere impostati e regolati manualmente. Alta Luminosità: l'utilizzo di LED SMD 2835 di alta qualità ed alta efficienza rendono questo faro particolarmente luminoso e duraturo. 1600 lumen di luce e 20W: può sostituire una tradizionale lampadina a incandescenza da 150W, risparmiando oltre l'85% di energia sulla bolletta elettrica. Impermeabile IP44: Realizzato in alluminio pressofuso e vetro temperato, il faro è impermeabile IP44, resistente alla ruggine e trattato in superficie con materiale elettrostatico di alta qualità, può essere ampiamente utilizzato in progetti di illuminazione all'interno ed esterno. Design Perfetto: Corpo in alluminio con diffusore in vetro temperato per una ottima trasmissione della luce. L'alluminio di alta qualità rende la lampada più resistente. Il riflettore in materiale nanometrico è sicuro e resistente. Inoltre la diffusione è 1.4 volte più alta dei fari led tradizionali. Buona Dissipazione del Calore: Il design ultrasottile e l'impiego di LED 2835 ad alta auto dissipazione del calore garantiscono le migliori prestazioni di dissipazione del calore, il faro può abbassare rapidamente la temperatura e assicura così la lunga durata del faro e la sicurezza nell'uso.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Tipologia imballo:</b>	Colour box
<b>Lunghezza del prodotto imballato (mm):</b>	192
<b>Larghezza del prodotto imballato (mm):</b>	44
<b>Altezza del prodotto imballato (mm):</b>	213
<b>Peso prodotto imballato (Kg):</b>	0.398
<b>Quantità in inner:</b>	6
<b>Quantità in master :</b>	24
<b>ITF INNER:</b>	18003910106960
<b>ITF MASTER:</b>	28003910106967
<b>DEEE (Francia esclusivamente):</b>	0.07
<b>Energy Label 2021:</b>	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/IS748-5-4000K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/IS748-5-4000K.jpg</a>
<b>Link database eprel:</b>	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/691971">http://eprel.ec.europa.eu/qr/691971</a>



advanced radiator, safe to use  
25000 hours of service life

