



PADLIGHT5, proiettore LED SMD 50W IP44, nero 4000K. Con IR



50W

4000K
COOL WHITE



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	4	16



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN



Nome prodotto:	PADLIGHT-5
Alimentazione:	AC
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	INTERNAL DRIVER
Pile fornite:	NO
Fonte illuminazione :	2835 SMD LED
Potenza di illuminazione (W):	50
Consumo elettrico (W):	50
Lumen:	4250
Colore luce:	4000K
IRC:	>80
Angolo del fascio :	120° DIFFUSE
Angolo di rilevazione:	120
Distanza di rilevamento:	4-10m
Durata di vita del led (ore):	25000
Materiale:	ALUMINIUM
Dimmerabilità:	NO
Numero cicli on-off:	15000
Classe di isolamento:	I
Lunghezza cavo (cm):	15
Sezione cavo:	H05VV-F 3G1.0mm2
Colore:	BLACK
Interruttore:	NO
Grado di protezione IP:	IP44
Accessori in dotazione:	cabre 15cm
Lampada inclusa:	YES
Garanzia:	2 ANNI
Larghezza del prodotto (mm):	210
Profondità del prodotto (mm):	200
Altezza del prodotto (mm):	65
Peso netto (Kg):	0,89
Classe energetica 2021:	F

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG


Funzione di rilevamento: Con sensore di movimento PIR (sensori a infrarossi passivi), questo faro ha potente funzione di rilevamento del corpo umano a infrarossi, accensione immediata, conveniente e risparmio energetico. E la distanza di rilevamento, l'angolo, il tempo e l'illuminazione possono essere impostati e regolati manualmente. Alta Luminosità: l'utilizzo di LED SMD 2835 di alta qualità ed alta efficienza rendono questo faro particolarmente luminoso e duraturo. 4250 lumen di luce e 50W: può sostituire una tradizionale lampadina a incandescenza da 400W, risparmiando oltre l'85% di energia sulla bolletta elettrica. Impermeabile IP44: Realizzato in alluminio pressofuso e vetro temperato, il faro è impermeabile IP44, resistente alla ruggine e trattato in superficie con materiale elettrostatico di alta qualità, può essere ampiamente utilizzato in progetti di illuminazione all'interno ed esterno. Design Perfetto: Corpo in alluminio con diffusore in vetro temperato per una ottima trasmissione della luce. L'alluminio di alta qualità rende la lampada più resistente. Il riflettore in materiale nanometrico è sicuro e resistente. Inoltre la diffusione è 1.4 volte più alta dei fari led tradizionali. Buona Dissipazione del Calore: Il design ultrasottile e l'impiego di LED 2835 ad alta auto dissipazione del calore garantiscono le migliori prestazioni di dissipazione del calore, il faro può abbassare rapidamente la temperatura e assicura così la lunga durata del faro e la sicurezza nell'uso.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo:	Colour box
Lunghezza del prodotto imballato (mm):	222
Larghezza del prodotto imballato (mm):	44
Altezza del prodotto imballato (mm):	234
Peso prodotto imballato (Kg):	1.01
Quantità in inner:	4
Quantità in master :	16
ITF INNER:	18003910106977
ITF MASTER:	28003910106974
DEEE (Francia esclusivamente):	0.13
Energy Label 2021:	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS768-5-4000K.jpg
Link database eprel:	http://eprel.ec.europa.eu/qr/692001



advanced radiator, safe to use
25000 hours of service life



Art. code: IS768-5-4000K
 50W LED outdoor floodlight with motion sensor
 Avec LED extérieur 50W avec détecteur de mouvement
 Flood outdoor LED 50W avec détecteur de mouvement
 Flood outdoor LED 50W con detector de movimiento
 50W LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder

ENERGY
VELAMP
 IS768-5-4000K
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
F
 50
 kWh/1000h
 201/9/2015