

Codice Articolo : 89716

Descrizione : Calzatura di sicurezza Strong S3 - pelle idrorepellente - numero 43 - grigio/verde scuro
- U-Power

Part - Number : RL20356-43

Marca : U-Power

Descrizione Estesa

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Dispositivo di protezione individuale: Modello, Calzatura bassa art. RL20356 STRONG ESD. Categoria di protezione: II. Marcatura: S3 CI SRC. Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata EN ISO 20345:2011.

TOMAIA: PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE: AirToe® Aluminium, con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, senza metallo, 100% della superficie protetta

COPRISOTTOPIEDE: Memory in Elastopan di Basf

INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®

CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®



Dimensioni e peso Articolo confezionato

| | | |
|---------------------|------|----|
| Altezza : | 0,14 | mt |
| Lunghezza : | 0,35 | mt |
| Profondità : | 0,22 | mt |
| Peso : | 1,35 | kg |

Confezionamento

| | |
|---------------------|---|
| Confezione : | 1 |
| Imballo : | 1 |

Codice a Barre

| | |
|---------------------|---------------|
| Pezzo : | 8033546376492 |
| Confezione : | |
| Imballo : | |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|---|
| Colore | Grigio |
| Materiale | Pelle |
| Tipologia | Calzature di sicurezza |
| Certificazioni | EN ISO 20345 |
| Ambiti di utilizzo | Edilizia, industria, logistica, artigianato |
| Taglia | 43 |
| Protezione da | Antiabrasione, antiscivolo, antistatico, antiolio |
| Pagina catalogo SG | 424 |